



HEATLOK EZ

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

SECȚIUNEA 1: Denumire produs

HEATLOK EZ

SECȚIUNEA 2: Destinația utilizării

Izolație termică pentru clădiri

SECȚIUNEA 3: Producător

ICYNENE LAPOLLA SPRL
Clos Chapelle aux Champs, 30 B-1200 BRUXELLES
BELGIA

SECȚIUNEA 4: Reprezentant autorizat

Irelevant

SECȚIUNEA 5: Sistem EVCP:

Sistem 3

SECȚIUNEA 6: Standard armonizat

Standard armonizat EN 14315-1 și EN 12667

Organism notificat NB 1390 și NB 0679

SECȚIUNEA 7: Performanță declarată

Caracteristici	Performanță	Standard armonizat
Reacție la foc	Euroclasa E	EN 14315-1:2013 și EN 12667
Permeabilitate la apă	W0,3	
Rezistență termică	A se vedea tabelul atașat pentru valorile declarate de rezistență termică	
Permeabilitate la vapori de apă	MU41	
Rezistență la compresiune	CS(10\Y)150	
Durabilitatea reacției la foc împotriva îmbătrânirii/degradării	Reacția la foc nu scade în timp	
Durabilitatea rezistenței termice împotriva îmbătrânirii/degradării (Ad, Rd)	Valoare declarată de conductibilitate termică după îmbătrânire - a se vedea tabelul atașat pentru valorile declarate de rezistență termică	
Durabilitatea rezistenței la compresie împotriva îmbătrânirii/degradării	Rezistența la compresie nu se modifică în timp	
Ardere incandescentă continuă	NPD	

Rezistență termică declarată pentru toate grosimile de aplicare

Grosime (mm)	Conductibilitate termică declarată după îmbătrânire λ_d (W/m.K)	Rezistență termică R_d (m ² .K/W)
20	0,026	0,75
25	0,026	0,95
30	0,026	1,15
35	0,026	1,30
40	0,026	1,50
45	0,026	1,70
50	0,026	1,90
55	0,026	2,10
60	0,026	2,30
65	0,026	2,50
70	0,026	2,65
75	0,026	2,85
80	0,026	3,05
85	0,025	3,40
90	0,025	3,60
95	0,025	3,80
100	0,025	4,00
105	0,025	4,20
110	0,025	4,40
115	0,025	4,60
120	0,025	4,80
125	0,025	5,00
130	0,025	5,20
135	0,025	5,40
140	0,025	5,60
145	0,025	5,80
150	0,025	6,00
155	0,025	6,20
160	0,025	6,40
165	0,025	6,60
170	0,025	6,80
175	0,025	7,00
180	0,025	7,20
185	0,025	7,40
190	0,025	7,60
195	0,025	7,80
200	0,025	8,00

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Prezenta declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus. Semnată pentru și în numele producătorului de către:

RPC: Regulament privind produsele pentru construcții
Declarație de performanță
DoP 022/01-2021

[semnătură indescifrabilă]

Mai 2021

Pierre-Antoine BERTIER
Director pentru certificare UE